



HDS 7/16-4 C Basic

Su soğutmalı ve 3 fazlı sıcak basınçlı yıkama makinesi; eco!efficiency modu, tek tuşla kontrolü kolay sağlanabilen tetiği ile hız ve zaman kazandırır.

eco!efficiency



1 Verimlilik

- Ekonomik ve çevre dostu - en uzun süreli kullanımlarda bile



2 Kullanım kolaylığı

- Tek düğme ile operasyon kolaylığı
- Sistem koruyucu şişe dışarıdan kolaylıkla değiştirilir



3 Muhafaza

- Nozul ve aletler için kilitlenebilir aksesuar bölmesi
- Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır.



4 Hareketlilik

- Geniş ve ön döner tekerlekler
- Şase üzerinde geniş entegre tutma kolları



HDS 7/16-4 C Basic

Teknik veriler

Sipariş No.	1.174-904.0	
EAN Kodu	4054278168623	
Güncel tip	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/saat	270-700
Basınç	bar / MPa	30-160 / 3-16
Azami sıcaklık	°C	max. 80
Motor gücü	kW	5,1
Fuel oil tüketimi	kg/saat	4,1
Yakıt tankı	l	15
Ağırlık	kg	113
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1060 x 650 x 920


Ekipman

Püskürtme tabancası		EASY!Force Advanced
Yüksek basınç hortumu	m	10 / DN 6, 250 bar
Püskürtme namlusu	mm	1050
Detay başlığı		■
ANTI!Twist		■
Basınç şalteri kontrolü		■
Entegre yakıt ve deterjan tankı		■
Servo Kontrol		-
■ Gönderimde dahildir		

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 bar, uzatma parçası	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 bar, uzatma	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	▲
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, uzatma, döndürülemez	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, AVS tetik tabancası konektörü	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	■
	13	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10 m			□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki ucta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	20	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	21	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0


KÄRCHER

		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	22	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası konektörü, 11 mm, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	23	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	□
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	24	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası bağlantısı	25	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	□
Özel hortumlar								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Tabanca									
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0						Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Servo kontrol									
Servo kontrolü	2	4.118-008.0	750-1100 l/ saat						□
Hızlı bağlantı									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipp- le tra	4	2.115-001.0							□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (25°)									
	1	2.113-021.0	40						■
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı °0	2	2.113-001.0	40					Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	□
Yüksek basınç nozulu (15°)									
	3	2.113-045.0	40						□
Yüksek basınç nozulu (40°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 40°	4	2.113-003.0	40					Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER



		Sipariş No.		uzunluk				Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)									
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
250 mm boru, döndürülemez	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
550 mm boru, döndürülemez	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Çift namlu									
Çift boru 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	□
Tuvaletler için püskürtme namlusu									
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	10	4.112-029.0						Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
Esnek püskürtme namlusu									
Esnek boru 1050 mm	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	□
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskopik püskürtme namlusu									
Teleskopik püskürtme borusu	13	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	14	6.373-987.0						Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	□
Çatı temizleme									
Oluk temizleme borusu	15	2.112-015.0		960 mm				Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	□
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu									
Gövde altı borusu	16	4.112-032.0		700 mm				Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	□
Zusatzhandgriff									
	17	4.321-380.0							□
Weed control									
WR 50 trapezoidal thread	18	2.114-013.0							□
WR 20 trapezoidal thread	19	2.114-014.0							□
WR 100	20	2.114-015.0							□
WR 10	21	2.114-016.0							□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER

		Sipariş No.							Tanımlama	
Taşıma kiti										
HDS kompakt sınıfı için vinç ile taşıma bağlantı kiti	1	2.642-638.0								☐
Yangın söndürme kiti										
HDS kompakt sınıfı için alev izleme bağlantı kiti	2	2.642-711.0								☐
Y dağıtıcı										
Y dağıtıcısı	3	4.111-024.0								☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap		Tanımlama	
Sert zemin temizleyici FRV 30								
ABS hortum sabitleme aparatı	1	2.642-528.0						☐
ABS kir tuzağı	2	2.642-532.0						☐
FR 30 Me yüzey temizleyici								
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	3	2.111-013.0			300 mm		Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Sert zemin temizleyici FR 50								
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	4	2.111-023.0			500 mm		500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	☐
Makineye özel nozul kit FR için								
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	5	2.639-187.0	650-850 l/saat				Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (650 - 850 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FRV için								
FRV 30 için nozul kiti 045	6	2.642-432.0		45				☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici								
FRV 30 Me uzatma hortumu	7	4.441-040.0						☐
FRV 30 Me	8	2.111-012.0						☐
Flächenreiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER



		Sipariş No.							Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0								☐
Uzatma parçaları										
Ara parça (nozul vidalarını da içerir)	2	5.394-294.0							Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.	☐
Birleştirme Kaplinleri										
Döner kaplin	3	4.111-021.0							Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.	☐
Kaplinler										
NİPEL	4	4.111-037.0							Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindungsstück										
Nozul vidaları / vida soketi	5	4.111-022.0							Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Screw union	6	4.111-038.0								☐
Adapter EASY!Lock										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0								☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0								☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0								☐
Adaptör M 22 - Döner	10	4.111-032.0							M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0								☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0								☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0								☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0								☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0								☐
Baca borusu										
Baca gazı adaptörü	16	4.656-149.0							Baca borusu bağlantısı için cereyan azaltıcı baca gazı adaptörü (HDS yakıcıların baca sistemine bağlanmasına yarayan adaptör).	☐
	17	4.656-080.0								☐
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri										
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	18	4.637-032.0							Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	☐
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	19	4.637-033.0							Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	☐
Makine özel nozul setleri (Sipariş No: 3.637-170)										
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	20	4.769-011.0								☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)										
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	21	4.769-003.0							Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER**22**

		Sipariş No.						Tanımlama	
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	22	4.769-001.0						1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
Varil içi temizleme						
	1	2.112-020.0				☐
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	2	6.110-046.0	250 bar			☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	3	6.110-008.0	250 bar		20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	4	6.110-047.0	250 bar			☐
Kanal temizleme nozulu						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	5	4.765-001.0	40	21 mm		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	6	4.765-004.0	40	30 mm		☐
Boru temizleme nozulu 120	7	5.763-089.0	120	24 mm	24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 8 nozul.	☐
Boru temizleme nozulu	8	5.763-015.0	55	16 mm	İçten dışlıları olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	9	5.763-016.0	60	16 mm		☐
	10	5.763-017.0	50	30 mm	İçten dışlıları olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐
Döner boru temizleme nozulu	11	6.415-440.0	65	16 mm	Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dışlıları ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	☐
Boru temizleyici kir giderici D 25/040	12	6.415-944.0	40	25 mm	İleriye doğru meyilli dönen kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.	☐
Boru temizleyici kir giderici D 30/040	13	6.415-946.0	40	30 mm		☐
Boru temizleyici kir giderici D 35/040	14	6.415-948.0	40	35 mm		☐


■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER

1



2

		Sipariş No.		Meme ölçüsü				Tanımlama	
Çok konumlu yüksek basınç nozulu (0°-90°)									
	1	4.113-006.0		80					☐
Kır sökücü nozul, geniş									
PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ)	2	4.114-041.0	300 bar	40				Döner kalem jetiyle kır giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.115-000.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.115-006.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri									
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40						☐
Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Köpük aparatı									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/saat						☐
Tank grey only for replacement 1L	2	6.414-050.0							☐
Inno foam set köpükleme aparatı									
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	3	2.112-000.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	☐
Inno Köpük Seti	4	2.112-008.0							☐
Easy foam set köpükleme aparatı									
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	5	2.112-010.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	☐
Kolay Köpük Seti	6	2.112-011.0							☐
Inno ve easy setler için nozul kiti									
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	7	2.111-019.0	700-1000 l/saat					Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.	☐
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul ataşman kiti	8	2.112-013.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	☐

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	uzunluk						Tanımlama	
Hortum sarma makarası bağlantı kiti										
Hortum makarası ataşman kiti, plastik, HDS kompakt sınıfı için	1	2.110-010.0	20 m							☐
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti										
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	2	6.392-074.0	20 m						20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	3	6.392-083.0	20 m						20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	4	6.392-106.0	20 m						Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m							☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	6	6.392-076.0	20 m						Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	7	6.392-122.0	20 m						Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipel HP hortumları için bağlantı.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m							☐
Toz kaplamalı mil muhafazası	9	2.639-931.0							Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	10	2.641-867.0							Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
Anbausatz Schlauchtrommel automatisch										
ABS otomatik hortum tamburu HDS C	11	2.110-012.0								☐
ABS muhafazası, otomatik hortum tamburu HDS C	12	2.110-013.0								☐

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk	Tanımlama	
iSolar temizlik - Teleskopik namlu								
iSolar TL 14 C (hortumsuz)	1	4.110-002.0		max. 60 °C			Teleskopik çubuk, en düşük ağırlık ve en yüksek dayanıklılık için tamamen karbondan üretilmiştir. Maksimum 14 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	☐
iSolar TL 10 C (hortumsuz)	2	4.110-007.0		max. 60 °C				☐
iSolar TL 10 H (hortumsuz)	3	4.110-003.0		max. 60 °C			Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 10 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	☐
iSolar TL 7 H (hortumsuz)	4	4.110-004.0		max. 60 °C			Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 7,2 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C			iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mukemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C			iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mukemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C			iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mukemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Kolayca takılan yıkama fırçası	1	4.113-001.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	2	4.113-004.0	500-800 l/saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	3	4.113-003.0	500-800 l/saat						☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲

HDS 7/16-4 C BASİC

1.174-904.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Çap				Tanımlama	
Kaplinler									
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1/2"	1	6.388-461.0						Hortum hattı ile	☐
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 3/4"	2	6.388-455.0							☐
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1"	3	6.388-465.0							☐
Hose coupling	4	6.388-458.0						Dişi dişi ile	☐
Emiş filtreleri									
Su emiş filtresi	5	6.414-956.0							☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	6	4.730-012.0						Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri									
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	7	4.730-102.0						Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	☐
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0						Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	☐
Su giriş hortumları									
Su besleme hortumu	9	4.440-038.0	7,5 m					NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	☐
	10	4.440-207.0	7,5 m					NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ ▲